



# ІНСТРУКЦІЯ

## ПРО ЗАХОДИ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ

### ДЛЯ СЛУЖБОВИХ ПРИМІЩЕНЬ НУОЗУ ім. П. Л. ШУПИКА

**ЦЯ ПАМ'ЯТКА ВИЗНАЧАЄ ОСНОВНІ ЗАХОДИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ У СЛУЖБОВИХ ПРИМІЩЕННЯХ І Є ОБОВ'ЯЗКОВОЮ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ВСІМА ПРАЦЮЮЧИМИ В НИХ**

У кожному приміщенні має бути призначений відповідальний за пожежну безпеку, вивішена на видному місці табличка із зазначенням його посади та прізвища.

Меблі та обладнання мають розміщуватися таким чином, щоб забезпечувався вільний евакуаційний прохід до дверей виходу з приміщення (завширшки не менше 1 м.). Евакуаційні шляхи та виходи необхідно постійно утримувати вільними, нічим не захарашувати.

По мірі накопичення горючі відходи слід прибирати у спеціально відведені сміттєзбірники. Електромережі, електроприлади і апаратура повинні експлуатуватися тільки у справному стані, з урахуванням вказівок та рекомендацій підприємств-виготовлювачів. У разі виявлення пошкоджень електромереж, вимикачів, розеток та інших електровиробів слід негайно відключити їх та прийняти необхідні заходи до приведення у пожежобезпечний стан.

Документи, папір та інші матеріали слід зберігати на відстані не менше 1 м від електрощитів, електрокабелів, 0,5 м від світильників та 0,25 м від приладів опалення. Засоби протипожежного захисту (пожежні крани, пожежна та охороно - пожежна сигналізація, первинні засоби пожежогасіння тощо), які є у приміщеннях, слід утримувати у справному стані. Усі працівники повинні вміти користуватись наявними вогнегасниками, іншими первинними засобами пожежогасіння та внутрішніми пожежними кранами, знати місце їх знаходження. Відстань від найбільш віддаленого місця приміщення до місця розташування вогнегасника не повинна перевищувати 20 м.

#### ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:

- влаштовувати тимчасові електромережі, застосовувати саморобні некалібровані плавкі вставки в запобіжниках, прокладати електричні проводи безпосередньо по горючій основі, експлуатувати світильники зі знятими ковпаками (розсіювачами), використовувати саморобні подовжувачі, які не відповідають вимогам Правил улаштування електроустановок;
- пристосовувати вимикачі, штепсельні розетки для підвішування одягу та інших предметів, обгортати електролампи й світильники, заклеювати ділянки електропроводки горючою тканиною, папером;
- використовувати побутові електрокип'ятильники, чайники і таке інше, залишати без нагляду увімкненими в електромережу кондиціонери, комп'ютери, тощо;
- захарашувати підступи до засобів пожежогасіння, використовувати пожежні крани, рукави й пожежний інвентар не за призначенням, зберігати різні матеріали, предмети та інвентар у шафах (нішах) інженерних комунікацій;
- палити (окрім спеціально відведених для цього адміністрацією місць, позначених написом "Місце для паління"), та забезпечених урною чи попільницею з негорючого матеріалу.

#### ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ РОБОТИ:

- оглянути приміщення, переконатися у відсутності порушень, що можуть привести до пожежі;
- відключити освітлення, електроживлення приладів та обладнання.

#### У РАЗІ ВІЯВЛЕННЯ ПОЖЕЖІ:

- негайно повідомити чергового та коменданта корпусу;
- негайно повідомити пожежну охорону по телефону **101**;
- вказати при цьому адресу, кількість поверхів, місце виникнення пожежі, наявність людей, своє прізвище, у разі необхідності вжити заходів з евакуації людей;
- розпочати гасіння пожежі наявними засобами, організувати зустріч пожежних підрозділів.

Розроблена на основі  
загальнодержавних Правил  
пожежної безпеки в Україні.

Погоджено з  
ГУ ДСНС України  
у м. Києві

Начальник відділу цивільного захисту

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ ЗА ПОЖЕЖНУ БЕЗПЕКУ: \_\_\_\_\_